

A TUTTI I PARTECIPANTI

Novellara, li 11/01/2018

PROT. 11/ MB

OGGETTO: GARA DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UN CARICATORE TELESCOPICO GOMMATO – CIG 732012456B. GARA D'APPALTO N. 81/2017

RETTIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Con la presente, si comunica la rettifica dei seguenti punti del Capitolato Speciale d'Appalto, specificando che le parti barrate (XXXX) sono da considerare **eliminate** e le parti evidenziata e riportate in rosso (XXXX) sono da considerare parti **aggiunte** al Capitolato Speciale:

3.1 Il Caricatore telescopico gommato, oggetto della presente fornitura, **a pena di esclusione**, dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Ciclo diesel conforme alla Direttiva ~~EU Stage IIIB~~ **Euro 4**
- Raffreddamento liquido permanente
- Avviamento elettrico **12 V** o 24V
- Ventola con inversione di flusso aria
- Sistemi di trattamento delle emissioni
- Trazione a 4 ruote
- Cabina conforme alle norme ~~ISO 10262~~ **UNI EN ISO 3471:2008 (Macchine movimento terra – Strutture di protezione contro ribaltamento – Roll Over Protective Structures) e UNI EN ISO 3449:2009 (Macchine movimento terra – Strutture di protezione contro la caduta di oggetti dall'alto – Falling Object Protective Structures)**
- Cabina termicamente isolata ed insonorizzata rumore interno Max ~~80~~ **86**/dB
- Filtri a carboni attivi nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i
- Filtri antipolvere ad alto filtraggio nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i
- Climatizzatore e riscaldamento
- Fanali: illuminazione di tipo stradale e fari da lavoro anteriori e posteriori
- Sistema di controllo dinamico del carico che precede l'eventuale blocco macchina
- Sistema LOAD SENSING **o similare** (~~pompa a portata variabile~~)
- Sistema FLOW SHARING **o similare** (consente 3 movimentazioni contemporaneamente del braccio)
- Benna capacità minimo litri 3000
- Forche 200 X 60 X 1200 mm. con telaio per attacco rapido
- Gancio
- Peso operativo min. kg 10.000
- Potenza: min. 100 CV
- Altezza di sollevamento: min. 9 mt. (**tolleranza consentita +/- 5% ***)
- Sbraccio: min. 5,30 mt.
- Portata di sollevamento a braccio chiuso: min. 60 qli

3.2 Il Caricatore telescopico, oggetto della presente fornitura, dovrà possedere le seguenti caratteristiche di massima:

Mezzo:

- Peso operativo min. kg 10.000
- Braccio e riduttori ruote protetti da liquidi **frazioni estranee polverose**
- Sistema antibeccheggio

Motore:

- Regolazione automatica della velocità della ventola dipendentemente dalla T° del motore
- Potenza: min. 100 CV

Pneumatici:

- Riempimento pneumatici con liquido antiforatura

Freni:

- Freni di stazionamento e soccorso ad inserimento automatico

Sterzo:

- Traslazione integrale permanente sugli assi
- Traslazione permanente sulle forche
- N° 3 possibili tipi di sterzata

Capacità di sollevamento:

- Altezza di sollevamento: min. 9 mt. (**tolleranza consentita +/-5% ***)
- Sbraccio: min. 5,30 mt.
- Portata di sollevamento a braccio chiuso: min. 6.000 kg

Impianto idraulico:

- Sistema RIGENERATIVO (cilindri a doppio effetto recuperano della camera opposta a quella di compressione)

***(tolleranza consentita +/-5%): si specifica che la tolleranza +/-5% verrà considerata esclusivamente ai fini della possibilità di partecipazione alla gara, ma non verrà conteggiata ai fini del punteggio; pertanto, verranno attribuiti 3 punti esclusivamente alla fornitura che presenta un'altezza di sollevamento EFFETTIVA di minimo 9 metri senza considerare la tolleranza.**

Si segnala che, conseguentemente, anche l'allagato C al Capitolato Speciale d'Appalto è stato modificato; pertanto dovrà essere utilizzato il nuovo modulo ALLEGATO C AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RETTIFICATO.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Ing. Marco Boselli)**

s.a.b.a.r. s.p.a.
 Servizi Ambientali Bassa Reggiana
PROCURATORE SPECIALE
 Ing. Marco Boselli



S.A.B.A.R. S.p.A.
 C.F. e P.IVA 01589850351
 Cap.Soc. € 1.936.100,25
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it

